



AquaOxy

Ossigenazione flessibile per laghetti

AquaOxy 250



AquaOxy 4800



- Adatto per laghetti fino a 50 m³ o con molti pesci
- Tecnologia a 12 V particolarmente sicura nell'AquaOxy 1000-2000
- Approvvigionamento di ossigeno ottimale per la flora e la fauna del laghetto
- Motore solido e corpo stabile ai raggi UV
- Rumorosità ridotta ed efficienza energetica
- Scelta flessibile della posizione grazie a una lunghezza sufficiente del flessibile dell'aria
- Manipolazione comoda e facile
- Inclusi nella confezione: pietre d'aerazione e set di membrane di ricambio

A partire da AquaOxy 1000

- Pietre d'aerazione non soggette a usura
- Quantità d'aria in uscita regolabile in continuo

AquaOxy 4800

- Lavorazione con pregiato corpo in alluminio
- Utilizzabile come sghiacciatore

DETTAGLI PRODOTTO



Pietre d'areazione

Grazie a canali di conduzione dell'aria di nuova concezione, offrono un rilascio di ossigeno uniforme nell'ambiente. I modelli AquaOxy 250 e 500 vengono forniti completi di pietre d'areazione standard.



Valvole di regolazione

Per il collegamento dei flessibili in silicone. Facile regolazione continua della quantità di ossigeno (non prevista nei modelli AquaOxy 250 / AquaOxy 500).

Profondità in metri	AquaOxy 250	AquaOxy 500	AquaOxy 1000	AquaOxy 2000	AquaOxy 4800
0,00	250 l/h	500 l/h	1000 l/h	2000 l/h	4800 l/h
0,20	210 l/h	475 l/h	900 l/h	1825 l/h	4700 l/h
0,40	160 l/h	430 l/h	800 l/h	1650 l/h	4500 l/h
0,60	130 l/h	400 l/h	720 l/h	1475 l/h	4300 l/h
0,80	90 l/h	350 l/h	650 l/h	1300 l/h	4200 l/h
1,00	50 l/h	300 l/h	600 l/h	1125 l/h	4000 l/h
1,20	—	250 l/h	550 l/h	950 l/h	3900 l/h
1,40	—	200 l/h	500 l/h	775 l/h	3750 l/h
1,60	—	—	450 l/h	600 l/h	3400 l/h
1,80	—	—	—	—	2900 l/h
2,00	—	—	—	—	2400 l/h
2,50	—	—	—	—	1600 l/h
3,00	—	—	—	—	900 l/h

I valori sono stati rilevati con un tubo da 5 m!

Extra

Vantaggi prodotto

- Possibilità d'installazione all'aperto (AquaOxy 4800 deve essere protetto dagli spruzzi d'acqua)
- Tecnologia del motore particolarmente silenziosa
- Perfetta ossigenazione dell'intero laghetto

Il nostro consiglio

Le pompe di ossigenazione AquaOxy sono perfettamente compatibili con l'OxyTex. Con l'AquaOxy 4800 è possibile utilizzare un OxyTex fino a 3 m di profondità.

SPECIFICHE TECNICHE



		AquaOxy 250	AquaOxy 500	AquaOxy 1000	AquaOxy 2000	AquaOxy 4800
Dimensioni (L x L x H)	mm	167 x 106 x 75	185 x 140 x 110	220 x 225 x 135		245 x 185 x 200
Tensione nominale (primaria, secondaria)		-		230 V / 50 Hz, 12 V / AC		-
Tensione nominale		230 V / 50 Hz		-		220 - 240 V / 50/60 Hz
Potenza assorbita	W	4	8	15	25	60
Lungh. cavo dispositivo a 12 V (c/ alim.)	m	-		2,00 (alimentatore) + 3,00		-
Lungh. cavo elettrico	m	3,00				5,00
Peso netto	kg	1,20	1,60	3,78	4,16	8,13
Garanzia *	anni	2				
Litri/ora max.	l/h	250	500	1000	2000	4800
Pressione		0,15 / 1,50	0,2 / 2,00		0,25 / 2,50	0,35 / 3,00
A regolazione meccanica		no		sì		
Tubo (nr. / lunghezza / diametro)		1 PZ / 10 m / 4,5 mm		2 PZ / 5 m / 4,5 mm		4 PZ / 5 m / 4,5 mm
Nr. uscite	nr.	1		2		4
Adatto per laghetti fino a max.	m³	3,0	5,0	10,0	20,0	50,0
Idoneo alla installazione esterna		senza restrizioni				protetto contro gli spruzzi
Nr. pietre d'areazione	nr.	1	2			4
Confezione	nr.	4		1		
PVC / nr.	€	34,95	53,50	134,95	154,95	204,95
Cod. art.		34064	57063	37125	57350	50398



*1 Valido per AquaOxy 1000 - 2000

*2 Valido per AquaOxy 4800