Esempi pratici: Tre misure dell'**ugello per la figura »Trumpet«** sono già incluse, con la possibilità di **aggiungere altre due figure** (in alto al centro e a destra)

AirFlo

Ossigenatore decorativo ad alte prestazioni

- Tecnologia ad elica assiale per portate d'acqua fino a 295.000 l/h
- Massimo apporto di ossigeno per l'acqua
- 3 diverse figure acquatiche voluminose del tipo »Trumpet«
- Facile installazione e manutenzione grazie alla tecnica con innesto a baionetta
- Galleggiante in espanso per una stabilità straordinaria
- Cestello della pompa in acciaio inox resistente alla corrosione
- Set per fissaggio incluso nella confezione
- Set per illuminazione con supporto in acciaio inox disponibile come accessorio

Dettagli del prodotto

Tecnica a baionetta
per un montaggio semplice.



Materiale di fissaggio
Fissaggio dell'ossigenatore semplice e sicuro grazie al materiale di fissaggio compreso nel capitolato di fornitura.

Presa Schuko + Control Box
La versione 230 V è fornita già pronta e completa di Control Box e presa Schuko.

Presa CEE + interruttore di protezione
La versione da 400 V è fornita con presa CEE a 5 poli pronta per il collegamento e interruttore salvamotore.

1,5 kW Nozzle Superior L		4 kW Nozzle Superior XL		1,5 kW Nozzle Okanagan L		4 kW Nozzle Okanagan XL	
ø m	H m	ø m	H m	ø m	H m	ø m	H m
7	2	10	3,65	6	2	2	3
50349		50350		50333		50348	

Specifiche tecniche

		AirFlo 1,5 kW/230 V	AirFlo 4,0 kW/230 V
Dimensioni (Ø x H)	mm	1150 x 700	1150 x 950
Tensione nominale		230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Potenza	kW	1,500	4,000
Lunghezza cavo elettrico	m	50,00	
Peso netto	kg	35,50	49,50
Garanzia	Anni	2	
Corrente nominale	D	10,2	9,6
Litri/ora max.	l/h	165000	295000
Profondità dell'acqua min.	m	0,90	1,15
Resistente ai rigori invernali		no	
Cod. art.		50183	50185

2 YEARS GUARANTEE · max. 3 m · CE

Extra

Argomenti di vendita »top 3«

- *Ossigenatore ad alte prestazioni e gruppo galleggiante decorativo in un unico prodotto*
- *Rapida installazione e variazione della figura acquatica*
- *Possibilità di aggiungere una quantità variabile di luci (max. 3 x 3)*

Accessori

Set per illuminazione AirFlo LED
Questo set fornisce un gioco d'acqua suggestivamente illuminato nelle ore serali ed è composto da:
- *3 proiettori Lunaqua 10 LED*
- *3 supporti in acciaio inox*
- *1 trasformatore subacqueo comprensivo di supporto speciale*
- *50 m di cavo*

Cod. art. 50479

Misure dello specchio d'acqua		AirFlo 1,5 kW	AirFlo 4 kW
Grandezza min. dello specchio d'acqua	m²	100	500
Effetto ottico in acque fino a	m³	5,0	15,0
Profondità di aspirazione max.	m	4,00	5,00

Dati delle 3 diverse figure acquatiche AirFlo (incluse nella confezione)		Air Flo 1,5 kW	Air Flo 4 kW
Figura M			
Portata	l/h	175000	295000
Altezza fontana x larghezza*	m	0,8 x 3,5	1,5 x 6
Figura L			
Portata	l/h	160000	265000
Altezza fontana x larghezza*	m	1 x 5	2 x 8
Figura XL			
Portata	l/h	125000	225000
Altezza fontana x larghezza*	m	2 x 6	3,0 x 10

* Valori orientativi