



AQUAAIR 250

Un'ossigenazione mirata e un'installazione facilissima



- Indicato per laghetti con superfici fino a 250 m²
- Ugello iniettore regolabile per un apporto mirato di ossigeno
- Agisce in profondità fino a 4 m
- Le velocità elevate del flusso trasformano l'acqua ferma in acqua corrente
- Durata straordinariamente lunga grazie alla tecnologia a motore incapsulato senza guarnizioni soggette a usura
- Funzionamento subacqueo molto silenzioso
- Cestello filtrante ed elemento di sospensione in acciaio inox
- Materiale per il fissaggio incluso nella confezione
- Alimentazione ottimale d'ossigeno con piccole bollicine

Dettagli del prodotto



Ugello iniettore

Ugello iniettore regolabile per un apporto mirato di ossigeno, con foro supplementare per l'ossigenazione in profondità.



Azionamento

Azionamento pompa con ugello Venturi.



Cestello in acciaio

Esecuzione di alta qualità con cestello del filtro in sospensione costruito in acciaio e resistente alla corrosione.



Materiale di fissaggio

Fissaggio dell'ossigenatore semplice e sicuro grazie al materiale di fissaggio incluso nella confezione.



Argomenti di vendita »top 3«

- Ugello iniettore per una ripartizione ottimale dell'ossigeno, anche sul fondo
- Agisce in profondità fino a 4 m
- Esecuzione in acciaio inox

Il nostro consiglio

Vi invitiamo a prestare attenzione al posizionamento dell'AquaAir, che mostra tutta la sua efficacia soprattutto nelle zone del bordo povere di ossigeno che non vengono raggiunte in maniera sufficiente dal flusso.



Prima: acqua ferma con un'eccessiva formazione di alghe



Dopo: ossigenazione uniforme e circolazione di acqua

Specifiche tecniche

| | | AquaAir 250 |
|---------------------------------|------|-----------------|
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 725 x 555 x 310 |
| Tensione nominale | | 230 V/50 Hz |
| Potenza assorbita | W | 650 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 30,00 |
| Peso netto | kg | 24,06 |
| Garanzia | Anni | 2 |
| Litri/ora max. | l/h | 30000 |
| Profondità dell'acqua min. | m | 0,50 |
| Superficie filtrante | cm² | 30000 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m³ | 250,0 |
| Cod. art. | | 57479 |













