



VITRONIC *P.311

Sterilizzatori UVC universali

Vitronic 11 W



Vitronic 18 W / 24 W / 36 W



Vitronic 55 W



START

- Indicato per laghetti fino a 60 m³
- Eliminazione delle alghe in sospensione (acqua verde)
- Eliminazione dei germi e batteri nocivi
- Controllo ottico del funzionamento del corpo luminoso UVC
- Chiusura rapida per una facile sostituzione del corpo luminoso e per la pulizia del vetro al quarzo
- Montaggio diretto nel filtro BioSmart (solo Vitronic 18-36 W)
- Lavorazione pregiata con corpo in materiale plastico antiurto
- Facile montaggio grazie ai tanti accessori per il collegamento
- Pregiato corpo luminoso UVC incluso
- Sicurezza testata al 100% dal VDE per prevenire danni agli occhi

DETTAGLI PRODOTTO



Lampade UVC con bulbo in vetro

L'impiego di lampade UVC di alta qualità garantisce una lunga durata e una performance di irraggiamento costantemente elevata



Montaggio diretto nel BioSmart

Ora i dispositivi Vitronic 18 - 36 W si possono montare direttamente nel corpo dei filtri BioSmart e BioTec



Finestrella di controllo

Per verificare il funzionamento della lampada (non presente nel Vitronic 11 W).



Sistema di chiusura

Chiusura rapida per una facile sostituzione del corpo luminoso e per la pulizia del vetro al quarzo.

Extra

Vantaggi prodotto

- Acqua limpida nel laghetto grazie all'irraggiamento UVC
- Efficacissimo contro alghe in sospensione, batteri e germi
- Abbinabile a quasi tutti i filtri disponibili sul mercato

Il nostro consiglio

Per garantire la massima potenza delle onde luminose, le lampade UVC dovrebbero essere sostituite con regolarità: meglio se in primavera, prima dell'inizio della bella stagione!

Accessori

Ricambio lampada UVC 11 W	Cod. art.	56112	Pagina 144
Ricambio lampada UVC 18 W	Cod. art.	56236	Pagina 144
Ricambio lampada UVC 24 W	Cod. art.	56237	Pagina 144
Ricambio lampada UVC 36 W	Cod. art.	55432	Pagina 144
Ricambio lampada UVC 55 W	Cod. art.	56636	Pagina 144

SPECIFICHE TECNICHE

		Vitronic 11 W	Vitronic 18 W	Vitronic 24 W	Vitronic 36 W	Vitronic 55 W
Dimensioni (L x L x H)	mm	330 x 120 x 100	529 x 186 x 130			660 x 155 x 130
Tensione nominale		230 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50/60 Hz			
Potenza assorbita	W	14	18	24	36	55
Lungh. cavo elettrico	m	3,00	5,00			
Peso netto	kg	1,30	2,12	2,25	2,28	2,30
Garanzia *	anni	2				
Potenza UVC	W	11	18	24	36	55
Indicatore di temperatura		no				
Contaore di funzionamento UVC		no				
Verifica funzionamento		ottico				
Nr. ingressi	nr.	1				2
Attacchi ingresso	mm	19 / 25 / 32 / 38	25 / 32 / 38			
Attacchi ingresso		¾", 1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"			
Nr. uscite	nr.	1			2	1
Attacchi uscita	mm	19 / 25 / 32 / 38	25 / 32 / 38			
Attacchi uscita		¾", 1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"			
Litri/ora max.	l/h	1700	3500	4500	6000	8500
Pressione d'esercizio max.	bar	0,5			0,6	
Adatto per laghetti fino a max.	m ³	10,0	20,0	25,0	40,0	60,0
Adatto per laghetti con pesci	m ³	5,0	10,0	12,5	20,0	30,0
Adatto per laghetti con carpe Koi ¹	m ³	2,5	5,0	6,5	10,0	15,0
Collegabile a		-	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic ² 40 - 60000			-
Confezione	nr.	1				
PVC / nr.	€	86,95	144,95	164,95	184,95	224,95
Cod. art.		57370	56837	56869	56885	57373



¹ Attenzione: Per la progettazione di nuovi laghetti abitati da carpe Koi, rispettare un volume minimo di 5 m³!